



Hög kvalitet

- Tillgänglig i kapacitet från 0,5kg till 100kg/h
- Industriellt kemiskt polerad rostfri 316 stål
- Genererar aerosoler med storlek av 1-3 micron
- Marknadens högsta kapacitet / transduser: 750g fukt, vilket är 50% mer än övriga marknaden
- Lång livslängd: 10.000 till 20.000 tim drift/transduser
- Energieffektiv (se separat info per modell)
- Steglös- och inställningsbar kapacitet, från 0 till 100%. Torrkornings-skydd ingår som std.
- Fläkt med lång livslängd och steglös reglering
- Utbyggbart system med gemensam reglering
- Låg ljudnivå



Hygien

- Kemiskt polerad rostfri stål 316 gör att bakterier inte får fäste i materialet och gör rengöringen lätt.
- Automatiskt spolssystem spolat igenom befuktaren i intervaller (justerbar) och fyller maskinen med nytt fräscht vatten.
- Automatisk tömning av tanken när befuktaren stängs av. Inget vatten lämnas kvar.
- En ozon-generator (tillval) tillsätter ozon under 2 timmar för att effektivt döda eventuella bakterier i befuktaren och dess luftintag. Ozonet övergår snabbt till syre och lämnar inga rester. Intervallen är justerbar.
- Garanterat lång livslängd och utmärkt hygien när befuktaren används tillsammans med vår omvända osmosrening. Den filtrerar bort bakterier och mineraler från vattnet.

Allmänna specifikationer

Transduserns frekvens	1,7 MHz	Spolnings frekvens	1x per tim (justerbar)
Serviceintervall på transdusern	10.000-20.000 tim	Arbetstemperatur	0 °C till 35 °C
Storlek på aerosoler	1-3 micron	Vattentemperatur	5 °C till 15 °C
Vattentryck	1-6 bar	Arbetstemperatur gentemot tillflödesluftens temperatur	Ingen kondens
Max vattenhårdhet	8° GH (RO vatten rekommenderas)	Chassi	Rostfritt stål 316L
OG (med integrerad ozongenerator)			
Kapacitet ozon	0-20 mg/tim (justerbar)		
Styrning av ozon	Via timer med dagprogrammering		

Kryddhylla - ICA Globen (Stlm)



Frukt & grönt disk - ICA Rundan (V-H)



Modellspecifikationer



Detta system kan utrustas med olika befuktare- och vattenreningssystem. Det perfekta systemet för att hålla dina färskvaror fräscha länge. Tillgänglig efter förfrågan.

	SHU-SYS
Maxkapacitet	0-1,2 - 18,0 kg/tim (justerbar)
Diameter på utlopp	2 x 80 mm
Diameter på anslutn. fläkt	80 mm
Luftflöde	Justerbart (0-60 m ³ 0 Pa)
Utloppsrör längd *	6 - 12 meter
Vattenanslutning	3/4" yttre
Vattenavrinning	3/4" yttre
Volym på vattentank	300 - 4000 cm ³
Nätspänning	230V ± 10% 50/60 Hz
Energiförbrukning	120 W - 1,3 KW
Dimensioner (LxBxH)	660 x 425 x 290 mm
Vikt	41 - 55 kg

SELEKO AB
Box 143
137 22 Västerhaninge
Besöksadress: Förrådsvägen 15
Tel: 08-506 635 00
Mail: info@seleko.se
www.seleko.se